



Официальный дилер:

Поставщик:

FORTE home

www.oasis-home.ru

Единая служба сервисной поддержки
(звонок по России бесплатный): **8-800-700-0098**

ГАЗОВЫЕ
ПРОТОЧНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
«OASIS»



ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «OASIS»

СЕРИЯ: **STANDART**

Преимущества газового проточного водонагревателя:

- Полностью автоматический и энергонезависимый;
- LCD дисплей с индикацией температуры горячей воды на всех моделях;
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды;
- Переключатель «зима-лето» для плавной регулировки горячей воды в теплое время года и экономии газа;
- Возможность работы при пониженном давлении воды;
- Высокий КПД (более 90%).

Газовые проточные водонагреватели «Oasis» представлены широким модельным рядом на 6, 8, 10, 12, 13 л/мин.

Гарантия – 2 года.

Качество водонагревателей подтверждается аттестационными испытаниями каждой партии в Российских специализированных центрах. Газовый проточный водонагреватель «Oasis» изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ.

Оснащен специальными устройствами безопасности:

- Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя;
- Защита теплообменника от перегрева;
- Электронная автоматика безопасности с датчиком ионизационного контроля пламени;
- Антифризовая защита;
- Жароустойчивая защита;
- Защита от избыточного давления воды;
- Чувствительный датчик тяги и др.

Технические параметры:

Модель	OR-12W, OR-12S	OR-16W, OR-16S	OR-20W, OR-20S
Тип газа	Природный газ		
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300-2000, (130-200)		
Номинальная теплопроизводительность, кВт	12	16	20
Давление воды, МПа	0,02-0,7	0,02-0,7	0,02-0,7
Производительность, л/мин при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	6	8	10
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В		
Номинальный расход газа, м ³ /ч	1,2	1,6	2
Диаметр дымохода, мм	90	110	110
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	440x300x120	520x320x145	590x340x145
Вес нетто, кг	4,6	6,2	7,4

Модель	OR-24W, OR-24S	OR-26W, OR-26S	20 OG
Тип газа	Природный газ		Сжиженный газ
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300-2000, (130-200)		2800, (280)
Номинальная теплопроизводительность, кВт	24	26	20
Давление воды, МПа	0,02-0,7	0,02-0,7	0,02-0,7
Производительность, л/мин при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	12	13	10
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В		
Номинальный расход газа, м ³ /ч	2,4	2,6	-
Диаметр дымохода, мм	110	110	110
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	620x340x180	650x420x185	590x340x145
Вес нетто, кг	9	11,4	7,4



ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «OASIS»

СЕРИЯ: MODERN

Гарантийный срок службы 2 года с даты продажи. Срок службы газового проточного водонагревателя «Oasis» – 12 лет.

Технические преимущества:

- Европейская линия дизайна;
- Дисплей с индикацией температуры воды и уровня заряда батареи;
- Наличие надежных систем безопасности (контроль тяги, пламени, перегрева, избыточного давления воды);
- Энергонезависимый;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,03 МПа);
- Автоматическое зажигание при открытии / выключение при закрытии крана;
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%).

Каждая партия газовых водонагревателей проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Колонки изготовлены с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемых контролирующими органами РФ, и имеют всю необходимую сертификационную документацию.

Технические параметры:

Модель	12M/MS	16M/MS	20M/MS	24M/MS	28M/MS
Тип газа	Природный газ				
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300, (130)				
Номинальная тепловая мощность, кВт	12	16	20	24	28
Номинальная теплопроизводительность, кВт	10,08	13,3	16,8	20,1	23,5
Давление воды, МПа	0,03-0,8	0,03-0,8	0,03-0,8	0,03-0,8	0,03-0,8
Производительность, л/мин (при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$)	6	8	10	12	14
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В				
Номинальный расход газа, м ³ /ч	1,16	1,55	1,9	2,28	2,48
Диаметр дымохода, мм	90	100	110	110	120
Габаритные размеры, см (ВхШхГ)	44x31x12	55x33x17,5	55x33x17,5	55x33x17,5	61x36x18,9
Вес нетто, кг	5,3	7,5	8,6	9,1	10

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «OASIS»

СЕРИЯ: GLASS

- Уникальный дизайн, компактный размер, подходящий для самых современных кухонных комнат;
- Полностью автоматический и энергонезависимый;
- Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа)
- Регулятор «зима-лето» экономит до 40-50% газа в теплое время года;

Гарантийный срок службы 2 года с даты продажи. Срок службы газового проточного водонагревателя «Oasis» – 12 лет.

Каждая партия газовых водонагревателей проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Колонки изготовлены с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемых контролирующими органами РФ, и имеют всю необходимую сертификационную документацию.

Технические преимущества:

- ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях;
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды;
- Медный теплообменник, покрытый специальным сплавом олова, предохраняющим его от эрозии и протекания;
- Увеличенный диаметр трубки теплообменника – значительно продлевает срок его службы;
- Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя;
- КПД более 90%.

Наличие современной многоступенчатой системы безопасности:

- Контроль тяги;
- Контроль пламени, который отключает подачу газа, если по какой-либо причине пламя погасло;
- Защита теплообменника от перегрева;
- Антифризовая защита;
- Защита от избыточного давления воды.

Технические параметры:

Тип газа	Природный газ	Природный газ
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300-2000, (130-200)	1300-2000, (130-200)
Номинальная теплопроизводительность, кВт	20	24
Давление воды, МПа	0,02-0,7	0,02-0,7
Производительность, л/мин при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	10	12
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В	Постоянный ток, батарейки 3 В
Номинальный расход газа, м ³ /ч	2	2,4
Диаметр дымохода, мм	110	110
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	590x340x145	620x340x180
Вес нетто, кг	9,2	10,6

RG

BG

ZG

VG



TG

SG

EG

MG



ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «OASIS»

СЕРИЯ: TURBO

Технические преимущества:

- Компактный, современный дизайн;
- Принудительный выброс продуктов сгорания;
- Медный теплообменник, покрытый специальным сплавом олова, предохраняющим его от эрозии и протекания;
- ЖК блок индикации температуры горячей воды на всех моделях;
- Высокий КПД (более 90%).

Специальные устройства безопасности, в т.ч.:

- Датчик контроля ионизации пламени на горелке;
- Антифризовая защита;
- Защита от перегрева;
- Защита от избыточного или недостаточного давления воды;
- Жароустойчивая защита;
- Чувствительный датчик тяги.

Гарантийный срок службы 2 года с даты продажи.

Срок службы газового проточного водонагревателя «Oasis» – 12 лет

Каждая партия газовых проточных водонагревателей проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Колонки изготовлены с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемых контролирующими органами РФ, и имеют всю необходимую сертификационную документацию.

Технические параметры:

Тип газа	Природный газ	Природный газ
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300-2000, (130-200)	1300-2000, (130-200)
Номинальная теплопроизводительность, кВт	20	24
Давление воды, МПа	0,02-0,7	0,02-0,7
Производительность, л/мин при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	10	12
Параметры электросети, В / Гц	220(±5%) / 50	220(±5%) / 50
Номинальный расход газа, м³/ч	2,3	3
Диаметр дымохода, мм	60	60
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	590x340x145	620x340x180
Вес нетто, кг (Turbo)	9,2/10,9	10,5

TUR



S/TUR



RG/TUR



BG/TUR



ZG/TUR





БЕЗДЫМОХОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ «OASIS»

Газовый проточный водонагреватель Oasis B-12W служит для обеспечения горячего водоснабжения. От остальных проточных водонагревателей «Oasis» этот прибор отличается отсутствием необходимости в дымоходе. Бездымоходные газовые проточные водонагреватели способны работать при низком давлении в системе водоснабжения. На лицевой панели газового проточного водонагревателя «Oasis» расположен ЖК-дисплей, который обеспечивает удобную индикацию температуры горячей воды и контроль за работой прибора.

Технические преимущества:

- Не требует наличия дымохода;
- Многоуровневая система безопасности;
- Медный теплообменник, покрытый специальным сплавом олова, предохраняющим его от эрозии и протекания;
- Работа при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа);
- Электронное зажигание при открытии крана воды;
- ЖК-дисплей, отображающий температуру нагрева воды;
- Высокий КПД (более 90%);
- Адаптирован к российским условиям;
- Компактный корпус.
- Удобная регулировка воды и газа;
- Высокий КПД (более 90%).

Технические параметры:

Модель	B-12W
Тип газа	Природный газ
Номинальное давление газа, Па	1300-2000
Номинальная теплопроизводительность, кВт	11
Давление воды, МПа	0,02-0,7
Производительность, л/мин при $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	5
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В
Номинальный расход газа, м ³ /час:	1
Размер изделия (ВхШхГ), мм	370x290x120
Вес нетто, кг	4,2

Гарантийный срок службы 2 года с даты продажи. Срок службы газового проточного водонагревателя «Oasis» – 12 лет

Каждая партия газовых проточных водонагревателей проходит аттестационные испытания в Российских специализированных центрах. Колонки изготовлены с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемых контролирующими органами РФ, и имеют всю необходимую сертификационную документацию.